

- [□□□](#)
- [□□□ □□□](#)

사용자
대시보드의 사용자 섹션 (대시보드 → 사용자)에는 계정에 구성된 모든 사용자가 나열됩니다 . 이 페이지에서
사용자를 검색하고, 사용자 편집기를 열고, 새 사용자를 만들고, 현재 기기와 연결되지 않은 사용자를 삭제할
수 있습니다.

검색
페이지 상단에는 검색 레이블과 이름, 사용자 이름 또는 이메일 자리 표시자가 있는 검색 필드가 있습니다. 입력을 중지하면 목록이 자동으로 업데이트됩니다 .

사용자 표
사용자는 정렬 및 페이지 매김이 가능한 표에 표시됩니다 . 행을 클릭하면 사용자 편집기가 열립니다.

열

이름: 사용자의 이름과 성. 표는 기본적으로 이름순으로 정렬됩니다 .
이메일: 사용자 이메일 주소.
사용자 이름: 사용자 이름 (종종 디렉터리 사용자 이름).
기기: 현재 사용자와 연결된 기기 수이며, 등록 해제된 기기는 제외됩니다 . 아직 등록되지 않았지만 사용자에게 할당된 Apple 기기도 포함됩니다 .
마지막 기기 활동: 사용자의 기기 중 하나가 보낸 가장 최근의 상태 보고서. 사용자에게 기기가
없으면 비어 있습니다. 이 열을 기준으로 정렬하여 비활성 사용자를 찾으세요.
WiFi 인증서: 사용자에게 할당된 Wi‑Fi 인증서의 이름 (아이콘 포함). 사용자에게 인증서가 없으면
비어 있습니다.
ID: 내부 사용자 식별자.

새로 고침 및 페이지 매김

새로 고침 작업은 목록을 다시 로드합니다 .
표는 페이지로 구분됩니다 (페이지당 10/25/50개 항목).

사용자 작업

새 사용자 만들기

새 사용자 만들기 를 사용하여 사용자 만들기 대화상자를 엽니다. 라이선스가 만료된 경우 이 작업을 사용할 수 없습니다.

Google Workspace에서 동기화
계정에서 Google Workspace 디렉터리 동기화를 사용할 수 있는 경우 페이지에 Google Workspace에서 동기화 가 표시됩니다 . 동기화를 시작하면 요청이 실행되는 동안 진행률 표시기가 표시됩니다 .

사용자 삭제

사용자가 어떤 기기와도 연결되어 있지 않은 경우에만 사용자를 삭제할 수 있습니다 (기기 열이 0이어야 함). 라이선스가 만료되거나 종료된 경우 삭제 작업을 사용할 수 없습니다.

여러 행 선택 및 일괄 삭제

표 아래의 작업 표시줄에서 여러 행 선택을 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 여러 사용자를 선택하고 일괄 삭제할 수 있습니다.

선택 가능 조건: 기기 = 0인 사용자만 삭제 대상으로 선택할 수 있습니다.
모두 선택: 전체 체크박스는 현재 페이지에서 선택 가능한 모든 행을 선택합니다 .
일괄 삭제: 선택한 행이 없거나 라이선스가 만료되거나 종료된 경우 선택한 사용자 삭제 를 사용할
수 없습니다.

Wi‑Fi 인증서 및 EAP
WiFi 인증서 열은 현재 사용자에게 할당된 인증서의 이름을 표시합니다 . 사용자 인증서는 일반적으로 Wi‑Fi EAP(예: EAP‑TLS) 구성에 사용됩니다 . 인증서 할당 및 관리에 대한 내용은 인증서 관리 를 참조하세요 .

사용자 편집기
대시보드 → 사용자 에서 사용자 행을 클릭하여 사용자 편집기를 열 수 있습니다. 사용자 세부 정보를 편집하고, 사용자별 Wi‑Fi EAP 자격 증명을 구성하고, 사용자의 연결된 기기를 볼 수 있습니다.

사용자 세부 정보
상단 섹션에는 사용자의 주요 필드가 있습니다. 일부 필드는 필수이며, 누락되거나 잘못된 경우 편집기에서
유효성 검사 오류를 표시합니다 .

ID: 읽기 전용 식별자.
이름: 필수.
성: 필수.
사용자 이름: 필수.
이메일: 필수이며 유효한 이메일 주소여야 합니다.
전화번호 : 선택 사항.
Google 계정: 선택 사항이며 제공하는 경우 유효한 이메일 주소여야 합니다.
Apps and Books(읽기 전용, 사용자가 사용자 등록으로 개인 iPhone 또는 iPad를 등록한 후 Managed Apple Account 필드 아래에 표시됨): Cerberus가 사용자의 개인 기기에 앱
라이선스를 할당하기 위해 Managed Apple Account에 대해 만든 Apps and Books 사용자의
상태입니다 : 연결됨, 등록됨, Apple 대기 중, 생성 중, 실패 또는 해지됨. 등록된 상태로 유지되는
사용자는 계속 라이선스를 받을 수 있습니다. 실패 는 일반적으로 계정이 Apps and Books 토큰과
동일한 Apple Business 조직에 없음을 의미합니다 .

Google 인증 기본 정책
Google 인증이 사용 설정된 Google Workspace 환경에서 편집기는 Google 인증 기본 정책 을 표시할 수 있습니다. 이 정책은 이 사용자가 Google 인증을 사용하여 등록한 기기에 적용되는 정책입니다 .

정책 변경: 정책 선택 대화상자를 엽니다.
정책 열기: 선택한 정책을 정책 편집기에서 엽니다 (정책이 설정된 경우).
새 기본 정책을 선택한 후 변경 사항을 적용하려면 사용자를 저장해야 합니다. 편집기에는
저장하라는 알림이 표시됩니다 .

Wi‑Fi EAP 자격 증명

WiFi EAP 자격 증명 섹션은 사용자에게 할당된 정책에 자격 증명이 필요한 Wi-Fi EAP 구성이 포함된 경우 사용자의 기기에 자동으로 설치되는 사용자별 자격 증명을 구성하는 데 사용됩니다 . Wi-Fi EAP 구성은 Android 정책 네트워크 구성 의 일부입니다 .

클라이언트 인증서

선택적으로 사용자에게 클라이언트 인증서를 할당할 수 있습니다 . 인증서가 할당되면 클라이언트 인증서 필드에 표시되며 메뉴에서 작업을 제공합니다 . 인증서가 할당되지 않은 경우 필드에 할당된 인증서 없음 이 표시되며 인증서를 할당할 수 있습니다 .

- 인증서 할당 : 인증서 선택 대화상자를 엽니다 .
- 인증서 열기 : 인증서 편집기를 엽니다 .
- 인증서 변경 : 다른 클라이언트 인증서를 선택합니다 .
- 인증서 연결 해제 : 사용자에서 인증서를 제거합니다 . 시스템은 또한 이 사용자와 연결된 모든 기기에서 인증서를 제거합니다 .

인증서 가져오기 및 관리에 대한 내용은 인증서 관리 를 참조하세요 .

ID, 익명 ID 및 비밀번호

- **ID**: 사용자의 ID입니다 . 터널링 외부 프로토콜 (PEAP, EAP-TTLS)의 경우 터널 내부에서 사용됩니다 .
- 익명 **ID**: 터널 외부에 표시되는 ID로 , 터널링 외부 프로토콜에 사용됩니다 . 지정하지 않으면 기본값은 빈 문자열입니다 .
- 비밀번호 : 비밀번호가 필요한 EAP 방법에 대한 사용자 비밀번호입니다 . 지정하지 않으면 기기에서 사용자에게 입력을 요청할 수 있습니다 . 표시 /숨기기 작업으로 비밀번호 표시 여부를 전환합니다 .

연결된 기기

연결된 기기 섹션에는 현재 사용자와 연결된 기기 목록이 표시됩니다 . 사용자에게 연결된 기기가 하나 이상 있는 경우 사용자를 삭제할 수 없습니다 .

저장 및 삭제

- 사용자 저장 : 양식이 유효하고 , 보류 중인 변경 사항이 있으며 , 라이선스가 활성 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다 . 저장하는 동안 진행률 표시기가 표시됩니다 .
- 사용자 삭제 : 사용자가 기기와 연결되어 있거나 라이선스가 만료 /종료된 경우 사용할 수 없습니다 . 삭제가 허용되면 확인 대화상자가 표시됩니다 . 사용자가 등록 토큰에 할당된 경우 해당 토큰으로 등록된 기기가 더 이상 사용자에게 할당되지 않는다는 경고가 대화상자에 표시됩니다 . 사용자를

삭제하면 해당 사용자의 Apps and Books 사용자 앱 라이선스도 해제되고 Apple에서 해당
사용자가 해지됩니다 .

저장되지 않은 변경 사항 경고
저장되지 않은 변경 사항이 있는 상태에서 페이지를 나가려고 하면 대시보드에서 변경 사항을 삭제할지 묻습니다.