Apple 策略：密码

密码设置　　部分用于控制设备密码要求及相关的安全规则（例如，最小长度和复杂度）。

选项

在 Apple
策略编辑器中，密码选项通过开关和数字字段组合进行配置。许多字段都包含工具提示，用于说明支持的操作
系统版本和监管要求。

密码开关

- **ChangeAtNextAuth**：在用户下次进行身份验证时强制重置密码。
- **RequireAlphanumericPasscode**：要求至少包含一个字母字符和一个数字。
- **RequireComplexPasscode**：要求使用　　“复杂　”密码（不得包含重复　　/
  连续模式，且至少包含一个非字母数字字符）。
- **RequirePasscode**：要求设置密码，但不包含额外的长度　　/
  质量要求。注意：设置其他密码选项会隐式地要求设置密码。

数字字段

- **FailedAttemptsResetInMinutes**：失败尝试计数器重置前的分钟数（需要设置
  MaximumFailedAttempts）。
- **MaximumFailedAttempts**：在设备被抹除　　/锁定前允许的失败尝试次数（范围：　　2–11）。
- **MaximumGracePeriodInMinutes**：设备在无需输入密码的情况下可以保持解锁状态的时长（　　0
  = 无）。
- **MaximumInactivityInMinutes**：设备锁定前的闲置时间（范围：　　0–15）。
- **MaximumPasscodeAgeInDays**：强制更改前的最大密码有效期（范围：　　0–730）。
- **MinimumComplexCharacters**：最小　“复杂　”字符数（范围：　　0–4）。
- **MinimumLength**：最小密码长度（范围：　　0–16）。
- **PasscodeReuseLimit**：用于防止重复使用旧密码的密码历史记录长度（范围：　　1–50）。

Revision #10
Created 2026-06-24 08:11:21 UTC by Admin
Updated 2026-07-07 10:58:17 UTC by Admin