???????

ダッシュボード から、デバイスの行をクリックしてデバイスを開きます。 → デバイス を選択します。
ページタイトルには、デバイスの モデル名 （利用可能な場合）と、内部 **ID**が表示されます。

??????????????

デバイスが複数の登録状態にある場合、 Cerberus Enterprise
は読み取り専用の過去の記録を表示できます。その場合、ページには 過去のデータ
という表示と、現在の登録データに戻るためのボタンが表示されます。

???????

この上部セクションでは、デバイスの識別情報、割り当て状況、および管理状態がまとめられています。一
部のフィールドはプラットフォーム固有であり、 Androidまたは Appleデバイスでのみ表示されます。

- **ID** および モデル ：読み取り専用の識別子。
- ユーザー ：現在割り当てられているユーザー (もし割り当てられている場合)
  を表示します。ユーザーメニューから、 ユーザーを開く 、または ユーザーを変更
  、あるいは、ユーザーが設定されていない場合にユーザーを割り当てることができます。
- 管理モード および 所有権 ： UI上では、ツールチップで表示されます。
- 状態：現在のデバイスの状態（アイコンとツールチップの詳細を表示します）。
- **ADE**プロファイル （ Apple
  デバイスのみ）：割り当てられている自動デバイス登録プロファイル（該当する場合）を表示し、
  開いたり変更したりできます。
- ポリシー
  ：割り当てられているポリシーを表示し、開いたり変更したりできます。また、ポリシーが設定さ
  れていない場合は、新しいものを割り当てることも可能です。
- ポリシーの準拠状況
  ：（ポリシーが割り当てられている場合）デバイスがポリシーに準拠しているかどうかを示します
  。
- ポリシーのバージョン
  ：（ポリシーが適用されている場合）デバイスに最新のポリシーバージョンが適用されているかど
  うかを示します。
- 登録日 および 最終ステータスレポート
  ：登録日時と、最後に報告されたステータスのタイムスタンプ。
- 登録解除日時 ：デバイスが登録解除された日時が表示されます。

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

???

[illegible]

- [illegible] : [illegible] [illegible] [illegible] Android [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible]
- [illegible] (Android[illegible]): [illegible] Play Integrity [illegible]
- [illegible] (Android[illegible]): [illegible] / [illegible]
- [illegible] (Apple[illegible]): [illegible]
- [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible]

???????????

The [illegible] [illegible]

- [illegible] : [illegible]
- [illegible] (Android[illegible]): [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

??

[illegible]

- [illegible] [illegible]
- [illegible] / [illegible] (Android[illegible]): [illegible]
- [illegible] :
  [illegible]
  [illegible] Android
  [illegible]
- [illegible]
  [illegible]

Revision #39
Created 2025-12-17 10:39:45 UTC by Admin
Updated 2026-04-22 15:51:20 UTC by Admin