パスコード

パスコード設定
セクションでは、デバイスのパスコード要件と関連するセキュリティルール（最小長や複雑さなど）を制御
します。 Mac（ macOS 13 以降、 User Enrollment
を除く）では、ルールはユーザーのログインパスワードに適用されます。

オプション
Apple
ポリシーエディタでは、パスコードのオプションは切り替えと数値フィールドを組み合わせて構成します。
多くのフィールドには、対応する OS バージョンと監視要件を示すツールチップがあります。

パスコードの切り替え

次回認証時に変更 : 次回ユーザーが認証するときにパスコードのリセットを強制します。
英数字のパスコードを要求 : 少なくとも 1 つの英字と 1 つの数字を要求します。
複雑なパスコードを要求 : 「複雑な」パスコード (
繰り返しや連続したパターンがなく、少なくとも 1 つの英数字以外の文字を含む ) を要求します。パスコードを要求 : 追加の長さ /品質要件なしでパスコードを要求します。注 : 他のパスコードキーを設定すると、暗黙的にパスコードが要求されます。

数値フィールド

失敗試行のリセット (分): 失敗試行カウンターがリセットされるまでの分 (
最大失敗試行回数が必要 )。
最大失敗回数 ： iPhone または iPad が消去されるまで、または Mac
がロックされるまでに許可される失敗回数（範囲： 2～ 11）。
最大猶予期間 (分): パスコードを要求せずにデバイスのロックを解除できる時間 (0 = なし)。
最大非アクティブ時間 (分): デバイスがロックされるまでのアイドル時間 (範囲: 0～ 15)。
パスコードの最大有効期間 (日): 強制変更までのパスコードの最大有効期間 (範囲: 0～730)。
最小複雑文字数 : 「複雑な」文字の最小数 (範囲: 0～4)。
最小長: パスコードの最小長 (範囲: 0～ 16)。
パスコード再利用制限 : 古いパスコードの再利用を防ぐパスコード履歴の長さ (範囲: 1～50)。

Revision #6
Created 2026-11-10 15:16:15 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:55:48 UTC by Admin