□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ → □□□□
□□□□□□□□

更新アクションを使用してリストを再読み込みします。
テーブルはページ分割されています（ 1ページあたり 10/25/50項目）。

新しいポリシーを作成
ポリシーページの下部で、新しいポリシーを作成できます。アカウントで構成されているプラットフォーム
に応じて、次のアクションのいずれかまたは両方が表示される場合があります：

新しい Androidポリシーを作成
新しい Appleポリシーを作成

ライセンスが期限切れの場合、ポリシーの作成（およびその他の書き込みアクション）は無効になり
ます。

ポリシーのコピーと削除
各ポリシー行には、 ポリシーをコピー とポリシーを削除 を含むアクションメニューがあります。

ポリシー削除時の警告

ポリシーを削除するとき、ポリシーの使用状況に応じて、ダッシュボードに追加の警告が表示される場合が
あります。

ポリシーが登録済みデバイスに割り当てられている場合、ポリシーを削除すると関連するデバイス
の登録が解除され、アプリとデータが消去されます。
ポリシーが登録トークンに割り当てられている場合、それらのトークンでは登録を完了できなくな
る可能性があります。
ポリシーが Google Authentication 登録のデフォルト（グローバルまたは一部のユーザー）に設定されている場合、ポリシーを削除す
ると登録が失敗する可能性があります。

複数のポリシーを削除

ポリシー一覧は、一括削除のための複数行選択をサポートしています。複数選択モードでは、複数のポリシ ーを選択して 1回の操作で削除できます。

一括削除は、選択したすべてのポリシーが同じプラットフォーム（すべて Androidまたはすべて Apple
）に属している場合にのみ有効になります。

次へ：ポリシー設定を編集
ポリシー一覧がエントリポイントです。ポリシー設定を構成するには、適切なエディターのドキュメントを

参照してください： ポリシー → Androidおよび ポリシー → Apple。

登録トークンによって参照されるポリシーは、デバイスの登録時に自動的に適用されます。

Revision #47
Created 2026-01-15 15:44:08 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:55:39 UTC by Admin