Código de acesso

A seção **Configurações de código de acesso** controla os requisitos de código de acesso do dispositivo e as regras de segurança relacionadas (por exemplo, comprimento mínimo e complexidade). Em um Mac (macOS 13 ou posterior, não com o Registro de Usuário), as regras se aplicam à senha de login dos usuários.

Opções

No Editor de Política da Apple, as opções de código de acesso são configuradas com uma combinação de alternadores e campos numéricos. Muitos campos incluem dicas que indicam as versões de SO suportadas e os requisitos de supervisão.

Alternadores de código de acesso

- **Alterar na próxima autenticação**: força a redefinição do código de acesso na próxima vez que o usuário se autenticar.
- **Exigir código de acesso alfanumérico**: exige pelo menos um caractere alfabético e um número.
- **Exigir código de acesso complexo**: exige um código de acesso “complexo” (sem padrões repetidos/sequenciais e pelo menos um caractere não alfanumérico).
- **Exigir código de acesso**: exige um código de acesso sem requisitos adicionais de comprimento/qualidade. Observação: definir outras chaves de código de acesso implicitamente exige um código de acesso.

Campos numéricos

- **Redefinição de tentativas com falha (minutos)**: minutos antes de o contador de tentativas com falha ser redefinido (requer Máximo de tentativas com falha).
- **Máximo de tentativas com falha**: tentativas com falha permitidas antes de um iPhone ou iPad ser apagado, ou um Mac ser bloqueado (intervalo: 2–11).
- **Período de carência máximo (minutos)**: por quanto tempo o dispositivo pode ficar desbloqueado sem exigir o código de acesso (0 = nenhum).
- **Inatividade máxima (minutos)**: tempo ocioso antes de o dispositivo ser bloqueado (intervalo: 0–15).
- **Idade máxima do código de acesso (dias)**: idade máxima do código de acesso antes de uma alteração forçada (intervalo: 0–730).

- **Mínimo de caracteres complexos**: número mínimo de caracteres “complexos” (intervalo: 0–4).
- **Comprimento mínimo**: comprimento mínimo do código de acesso (intervalo: 0–16).
- **Limite de reutilização de código de acesso**: tamanho do histórico de códigos de acesso para impedir a reutilização de códigos antigos (intervalo: 1–50).

Revision #47
Created 2026-01-15 15:45:10 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:57:20 UTC by Admin