

Apple policy

Le Apple policy definiscono le impostazioni di gestione che Cerberus Enterprise applica ai dispositivi Apple tramite MDM. Queste impostazioni vengono configurate dalla dashboard nell'editor di Apple policy.

Prima di iniziare

La gestione dei dispositivi Apple richiede la configurazione di Apple Management (APNs). Se necessario, consulta la pagina [Configurazione Apple Management \(APNs\)](#).

Apri l'Apple Policy Editor

Nella dashboard, apri **Policy** e fai clic su **Crea nuova policy Apple**. Per modificare una policy Apple esistente, fai clic sulla relativa riga nella tabella delle policy.

Layout dell'editor

L'Apple Policy Editor è organizzato come un insieme di sezioni espandibili. Nella parte superiore della pagina puoi sempre modificare:

- **Nome** (obbligatorio)
- **ID** (sola lettura)
- **Descrizione** (opzionale)

Sezioni della policy

Le sezioni riportate di seguito corrispondono ai pannelli attualmente disponibili nell'Apple Policy Editor:

- **Gestione app**: configura le restrizioni relative alle app e le app gestite.
- **Impostazioni codice di accesso**: configura i requisiti del codice di accesso e le relative regole.

- **Sicurezza:** controlla funzionalità come lo sblocco automatico e lo sblocco biometrico.
- **iCloud:** consente o impedisce l'uso di specifici servizi iCloud (backup, sincronizzazione portachiavi, relay privato, ecc.).
- **Multimedia:** consente o impedisce l'uso della fotocamera e delle relative funzionalità.
- **Cellulare:** controlla le impostazioni relative alla rete cellulare (impostazioni dati cellulari delle app, eSIM, modifiche del piano).
- **Rete:** controlla AirDrop/AirPrint/AirPlay e altre impostazioni di connettività.
- **Account:** limita la modifica degli account e (facoltativamente) configura gli account Google e Mail.

Molte opzioni nell'Apple Policy Editor includono un tooltip che documenta i requisiti e le versioni del sistema operativo supportate.

Salvataggio, eliminazione e dispositivi associati

Usa **Salva policy** per applicare le modifiche. Il pulsante è disabilitato quando non ci sono modifiche in sospeso o quando la licenza è scaduta.

Quando si modifica una policy esistente, la pagina mostra anche l'azione **Elimina policy**. L'editor può mostrare un elenco di **Dispositivi associati** in fondo alla pagina, in modo da poter vedere quanti dispositivi stanno utilizzando attualmente la policy.

Prossime pagine

- **Passcode:** configura i requisiti del codice di accesso e le relative opzioni di sicurezza.
- **Restrizioni:** definisci le funzionalità consentite e i limiti a livello di sistema operativo.
- **App e profili:** configura le app installate e i profili di configurazione.

Revision #7

Created 2026-06-24 08:05:01 UTC by Admin

Updated 2026-06-24 09:39:23 UTC by Admin