Chiosco e schermata Home

La sezione **Chiosco e schermata Home** dell’Editor delle policy Apple blocca i dispositivi su una sola app, sceglie quali app possono essere aperte, dispone la schermata Home e aggiunge icone di siti web. Ogni impostazione viene installata sui dispositivi come profilo di configurazione.

> Apple applica la maggior parte di queste impostazioni solo agli iPhone e agli iPad supervisionati (dispositivi registrati con Automated Device Enrollment o preparati con Apple Configurator). Gli altri dispositivi non le ricevono. Le web clip funzionano anche su iPhone e iPad non supervisionati. I Mac non ricevono nessuna di queste impostazioni.

Scelta delle app

Le app sono identificate dal loro bundle ID. Digita il nome di un’app per sceglierla tra le app Apple integrate e le app della policy, oppure digita un bundle ID qualsiasi, ad esempio `com.example.app`.

Modalità app singola

Il dispositivo esegue solo l’app scelta: gli utenti non possono tornare alla schermata Home né aprire altre app. Installa prima l’app con la policy. Il dispositivo esce dalla modalità app singola quando disattivi l’impostazione o rimuovi l’app.

- **Opzioni**: disattiva il touchscreen, la rotazione, i pulsanti del volume, l’interruttore Suoneria/Silenzioso, il pulsante laterale o il blocco automatico e attiva funzioni di accessibilità come VoiceOver o Zoom.
- **Funzioni di accessibilità che l’utente può attivare**: funzioni che l’utente può attivare con un triplo clic del pulsante laterale.

App consentite e bloccate

- **App bloccate**: i dispositivi nascondono queste app e non le aprono. `com.apple.webapp` blocca tutte le web clip. Impostazioni e, su iPhone, Telefono non possono essere bloccati.
- **Consenti solo alcune app**: i dispositivi mostrano solo queste app. Lascia vuoto l’elenco per consentire tutte le app. **App della policy** aggiunge le app installate dalla policy; `com.apple.webapp`

consente tutte le web clip.
- **App che possono avviare la modalità app singola**: app che possono bloccare il dispositivo su se stesse mentre ne hanno bisogno, ad esempio durante un esame.

> Con **Consenti solo alcune app**, ogni app che non è nell'elenco scompare dai dispositivi, incluse le app della policy. Impostazioni e, su iPhone, Telefono restano sempre.

Layout della schermata Home

Disponi il Dock e le pagine della schermata Home. Aggiungi app, cartelle di app e le web clip della policy, scegliendo dove con **Aggiungi a**, e trascina le icone per spostarle tra il Dock e le pagine. Fai clic su una cartella per modificarne il nome e le app.

Gli utenti non possono spostare le icone né rimuovere app dalla schermata Home. Le app che non sono nel layout vanno nelle pagine successive a quelle definite. Un iPhone mostra quattro icone nel Dock. Gli utenti possono comunque eliminare le app non obbligatorie nella schermata di archiviazione delle Impostazioni. Per impedirlo, disattiva **Consenti rimozione app** in Gestione app.

Web clip

Una web clip è un'icona sulla schermata Home che apre un sito web. Imposta l'etichetta e l'URL e, facoltativamente, un'immagine (PNG o JPEG, ritagliata in un quadrato).

- **Gli utenti possono rimuoverla**: disattiva per mantenere l'icona sui dispositivi.
- **Schermo intero**: il sito web si apre come web app, senza la barra degli indirizzi di Safari. **Resta a schermo intero sugli altri siti web** apre nella web app anche i link ad altri siti web.
- **Apri con questa app**: un'app che apre l'URL al posto di Safari.

Impostazioni delle notifiche

Scegli in che modo i dispositivi mostrano le notifiche di alcune app: se sono consentite, dove compaiono (schermata di blocco, Centro notifiche, CarPlay), i badge, i suoni, gli avvisi critici, lo stile dei banner, il raggruppamento e le anteprime. Gli utenti non possono modificare queste impostazioni.

Messaggio della schermata di blocco

Un messaggio mostrato in fondo alla schermata di blocco, ad esempio chi chiamare se il dispositivo viene trovato, e un’etichetta di inventario. Entrambi possono contenere le variabili $EMAIL$, $USERNAME$, $FULLNAME$, $SERIAL$ e $UDID$: una variabile senza valore per il dispositivo viene lasciata vuota.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:12:53 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:52:37 UTC by Admin