

# Apple policies

Apple policies определяют параметры управления, которые Cerberus Enterprise применяет к устройствам Apple через MDM. Эти настройки задаются в панели управления в редакторе Apple policy.

## Перед началом работы

Для управления устройствами Apple необходимо настроить Apple Management (APNs). При необходимости ознакомьтесь со страницей [Настройка Apple Management \(APNs\)](#).

## Откройте редактор Apple Policy

В панели управления откройте **Policies** и нажмите **Create new Apple policy**. Чтобы отредактировать существующую политику Apple, нажмите на соответствующую строку в таблице политик.

## Макет редактора

Редактор Apple Policy организован в виде набора разворачивающихся разделов. В верхней части страницы вы всегда можете редактировать:

- **Имя** (обязательно)
- **Id** (только для чтения)
- **Описание** (необязательно)

## Разделы политики

Ниже перечислены разделы, соответствующие панелям, доступным в редакторе Apple Policy:

- **Управление приложениями:** настройка ограничений, связанных с приложениями, и управляемых приложений.

- **Настройки код-пароля:** настройка требований к код-паролю и связанных с ним правил.
- **Безопасность:** управление такими функциями, как авторазблокировка и биометрическая разблокировка.
- **iCloud:** разрешение или запрет определенных сервисов iCloud (резервное копирование, синхронизация связки ключей, Private Relay и т. д.).
- **Мультимедиа:** разрешение или запрет использования камеры и связанных с ней функций.
- **Сотовая связь:** управление настройками сотовой связи (данные для приложений, eSIM, изменение тарифного плана).
- **Сети:** управление AirDrop, AirPrint, AirPlay и другими настройками подключения.
- **Учетные записи:** ограничение возможности изменения учетных записей и (опционально) настройка учетных записей Google и Mail.

Многие параметры в редакторе Apple Policy содержат всплывающие подсказки, в которых указаны требования и поддерживаемые версии ОС.

# Сохранение, удаление и связанные устройства

Используйте **Save policy**, чтобы применить изменения. Кнопка неактивна, если нет незавершенных правок или если срок действия лицензии истек.

При редактировании существующей политики на странице также отображается действие **Delete policy**. В нижней части редактора может отображаться список **Associated devices**, чтобы вы могли видеть, сколько устройств в данный момент используют эту политику.

## Следующие страницы

- Код-пароль: настройка требований к код-паролю и связанных с ним параметров безопасности.
- Ограничения: определение разрешенных функций и ограничений на уровне ОС.
- Приложения и профили: настройка установленных приложений и конфигурационных профилей.

---

Revision #10

Created 2026-06-24 08:10:38 UTC by Admin

Updated 2026-07-07 10:57:36 UTC by Admin